



- Boutiques
Vitrines
- Hôtels
- Musées
Expositions
- Restaurants
- Cafés

ARKAB TRIMLESS

ARKAB TRIMLESS



Notre modèle d'encastré ARKAB est désormais disponible en version trimless, sans collerette apparente, pour une intégration parfaite dans le plafond et un rendu haut de gamme.

Ces luminaires sont très simples d'installation grâce au cadre de montage, dans lequel vient ensuite s'insérer le spot, sans outil.

Et toujours la même qualité de lumière associée à un rendement très élevé grâce à la toute dernière génération de LED COB.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 50000 h. (L80B50)

Puissance : 15W 20W 28W 36W 42W I.R.C. : IRC 80 IRC 90

Faisceau : Spot 16° Med 23° Flood 37° Temp. de couleur : 3000 K 4000 K

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité luminaire
15 W (14 W)	80	3000 - 4000 K	1615 - 1650 lm	115 - 118 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1380 - 1400 lm	98 - 100 lm/W
20 W (19 W)	80	3000 - 4000 K	2170 - 2230 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	1860 - 1890 lm	98 - 100 lm/W
28 W (27 W)	80	3000 - 4000 K	2840 - 2910 lm	105 - 108 lm/W
	90	3000 - 4000 K	2430 - 2470 lm	90 - 92 lm/W
36 W (36 W)	80	3000 - 4000 K	3600 - 3700 lm	100 - 103 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3070 - 3115 lm	85 - 86 lm/W
42 W (42 W)	80	3000 - 4000 K	3910 - 4010 lm	93 - 96 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3350 - 3400 lm	80 - 81 lm/W

DESCRIPTIF

- Gamme d'encastré sans collerette de recouvrement
- De 1 à 3 sources
- Orientation par double cardan
- Inclinaison $\pm 40^\circ$ sur chaque axe
- LED COB de dernière génération
- Cadre de montage ajustable en hauteur
- Installation sans outil du luminaire dans le cadre
- Finition laquée poudre polyester
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Driver(s) électronique(s) déporté(s)
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :
Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K IRC 97
- Gradation :
- Finition :

