



- Boutiques Vitrines**
- Petites et moyennes surfaces**
- Grandes surfaces**
- Restaurants**
- Aires de service**

BULLO

BULLO

Eclairage diffus ou ponctuel

Style rétro

Personnalisable



Vous recherchez une suspension au design original, avec un esprit industriel et décoratif et une finition largement personnalisable ? Dans ce cas, BULLO est un excellent choix!

Désormais disponible dans deux versions distinctes:

- Le modèle dit «fonctionnel» procure un éclairage général large et uniforme (maximum 23W).
- Le modèle «accentuation» se destine plus particulièrement aux locaux de grande hauteur ou à la mise en valeur de surfaces d'étalage, avec des puissances jusqu'à 70W !

Modèle accentuation

Modèle fonctionnel avec finition bicolore intérieur doré / extérieur noir givré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° **IP20** **50000 h.** L80B50 sur modèle Accentuation 30000 h. L70B50 sur modèle fonctionnel

MODÈLE FONCTIONNEL

Puissance : **23W** I.R.C. : **IRC 80** Temp. de couleur : **3000 K** **4000 K**

MODÈLE ACCENTUATION

Puissance : **42W** **55W** **70W** I.R.C. : **IRC 80** **IRC 90** Temp. de couleur : **3000 K** **4000 K**

Puissance nominale (Puissance réelle)	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant (à T ambiante 25°C)	Efficacité lumineuse
23 W (23 W)	80	3000 - 4000 K	2000 - 2100 lm	87 - 91 lm/W
42 W (40 W)	80	3000 - 4000 K	4570 - 4690 lm	114 - 117 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3920 - 3980 lm	98 - 100 lm/W
55 W (52 W)	80	3000 - 4000 K	5520 - 5690 lm	106 - 109 lm/W
	90	3000 - 4000 K	4730 - 4800 lm	91 - 92 lm/W
70 W (66 W)	80	3000 - 4000 K	6880 - 7090 lm	104 - 107 lm/W
	90	3000 - 4000 K	5890 - 5980 lm	89 - 91 lm/W

DESCRIPTIF

- Corps en aluminium laqué
- Câble d'alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
- Filin de suspension acier L. 3m
- Appareillage LED intégré
- Cache-piton disponible en accessoire

MODÈLE FONCTIONNEL


- Module LED dernière génération
- Réflecteur à faisceau large (90°) en aluminium à facette
- Source lumineuse en retrait dans le corps de suspension

MODÈLE ACCENTUATION

- LED COB de dernière génération
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium protégé par un verre clair trempé
- Faisceau Spot (18°), Medium (34°) ou Flood (60°)
- Source lumineuse intégrée dans la sous-face de fermeture
- Sous-face en acier laqué blanc en standard

OPTIONS

- LED de teinte spécifique (sur modèle accentuation):



- Gradation :



OPTIONS

- Câble d'alimentation noir
- Extension de câble + filin
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Finition :

ACCESSOIRES

- Cache-piton

