



KARAKOL

- Boutiques
Vitrines
- Petites et
moyennes
surfaces
- Grandes
surfaces
- Concessions
automobiles
- Pharmacies

Lumière haute qualité

Rendement très élevé

Personnalisable

Discret comme un encastré et orientable comme un projecteur, notre nouveau Karakol se distingue par son rendement élevé et son tarif très compétitif. Grâce à son angle de sortie (350° en horizontal et 75° en vertical), il permet un éclairage localisé sans éblouissement. Doté de ressorts anti-écrasement, il peut être installé dans un plafond suspendu (type 600x600).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP20

50000 h.
(L80B50)

Enc. Ø170

Puissance : I.R.C. :

36 W

42 W

IRC 80

IRC 90

Faisceau : Température de couleur :

Spot 18°

Med 34°

Flood 60°

3000 K

4000 K

Puissance nominale <small>(Puissance réelle)</small>	I.R.C.	Température de couleur	Flux sortant <small>(à T ambiante 25°C)</small>	Efficacité lumineuse
36 W <small>(36 W)</small>	80	3000 - 4000 K	3810 - 3910 lm	106 - 109 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3270 - 3320 lm	91 - 92 lm/W
42 W <small>(42 W)</small>	80	3000 - 4000 K	4310 - 4420 lm	103 - 106 lm/W
	90	3000 - 4000 K	3690 - 3750 lm	88 - 89 lm/W

DESCRIPTIF

- Encastré extractible à LED COB
- Orientation: 350° sur l'axe vertical / 0-75° en extraction
- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Appareillage déporté
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Collerette en acier laqué par poudre polyester
- Dispositif de préhension pour l'extraction
- Maintien en position par friction (ni vis ni cran)
- Montage sans outil par ressorts anti-écrasement pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm

OPTIONS

- LED de teinte spécifique :
 - Boucherie
 - Poissonnerie
 - Boulangerie
- Finition :
- Gradation :

ACCESSOIRES

- Accessoires de montage
 - Support pour plafond à résille
 - Support pour plafond à lame Luxalon®
 - Disque d'adaptation pour rénovation
- Structure suspendue modulaire DOMINO
 -
- Réservation béton
 -

HOLIGHT S.A. - 33 AVENUE DE PAU - 64680 OGEU-LES-BAINS - 05 59 34 97 21 - holight@holight.com

Dans un souci d'amélioration continue nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques.