

ASTÉRION MUSÉO

DESRIPTIF

- Projecteur optimisé pour les musées et espaces d'exposition
- Potentiomètre de variation intégré
- Gradation de 1% à 100% sans palier ni scintillement
- Deux puissances / deux plages de faisceaux
- Modèle 10W à faisceau 10° équipé d'une lentille silicone
- Vitre de protection anti-poussière en verre clair trempé
- Adaptateur pour rail 3 allumages inclus
- Corps en acier et aluminium laqué

Musées Expositions

Petites et moyennes surfaces

Boutiques

Restaurants

Cafés



LES +

Faisceau ultra-précis

Gradation intégrée

Nombreux options et accessoires



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

10W

Gradation :

0-100% Potent.

Faisceau :

Narrow 10°

Puissances :

28W

Gradation :

0-100% Potent.


Faisceaux :

SPOT 16° MED 23° FLOOD 37°

Temp. de couleur :

2700 K 3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux sortant max	Efficacité lumineuse	Intensité
10W	2700 K	968 lm	97 lm/w	24 394 cd
	3000 K	1026 lm	103 lm/w	25 855 cd
	4000 K	1116 lm	111 lm/w	28 123 cd
28W	2700 K	2293 lm	88 lm/w	variable suivant faisceau
	3000 K	2430 lm	90 lm/w	
	4000 K	2470 lm	92 lm/w	

	Modèle 10W 930 NARROW			
	Ø du faisceau	Éclairement en lux		
	1 m	0,16 m	25 855 lux	
	2 m	0,31 m	6 463 lux	
	3 m	0,47 m	2 873 lux	
	4 m	0,62 m	1 616 lux	
	5 m	0,78 m	1 034 lux	

	Modèle 28W 930					
	Spot		Medium		Flood	
	1 m	0,27m 13 287 lux	0,41m 7 669 lux	0,67m 4 881 lux		
	2 m	0,55m 3 322 lux	0,81m 1 917 lux	1,34m 1 220 lux		
	3 m	0,82m 1 476 lux	1,22m 852 lux	2,01m 542 lux		
	4 m	1,10m 830 lux	1,62m 479 lux	2,68m 305 lux		
	5 m	1,36m 531 lux	2,04m 307 lux	3,34m 195 lux		

RÉFÉRENCES (REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
10W	A50300 ●●	927	K ●	Narrow	● 5
		930	C ●		
		940	D ●		

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
28W	A50301 ●●	927	K ●	Spot	● 1
		930	C ●	Medium	● 2
		940	D ●	Flood	● 3

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

IRC 97

IRC 97

IRC 97


2700 K 3000 K 4000 K

- Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)
- Adaptateur monophasé
- Finition RAL :



ACCESSOIRES

- Cône coupe-flux • Grille nid d'abeille



- Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux



SCHEMA

