

CIRCO

DESRIPTIF

- Réflecteur aluminium brillant à facettes
- Fermeture du bloc optique en verre trempé
- Appareillage LED intégré
- Corps et collerette en acier et aluminium laqué
- Montage sans outil par ressorts pour plafond d'épaisseur 10 à 30mm



Établissements de santé



E.H.P.A.D



Écoles (circulations)



Hôtels



Lieux de vie Accueil du public



LES +

Economique
Faible hauteur
IP 44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 44		IRC 80	RG 1	30000 h.	(L70B50)
------	-------	--	--------	------	----------	----------

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

12W 23W

Faisceau :

89°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance	Température de couleur	Flux
12 W	3000 K	1020 lm
	4000 K	1070 lm
23 W	3000 K	2040 lm
	4000 K	2160 lm

Puissance nominale	Diamètre extérieur	Diamètre encastrement	Hauteur
12 W	150 mm	140 mm	75 mm
23 W	200 mm	190 mm	85 mm

RÉFÉRENCES

Puissance	Code	Teinte	Faisceau
12 W	Nous consulter	830	Wide - Flood
23 W	Nous consulter	840	


OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Finition RAL :




ACCESSOIRES

- Accessoires de montage



- Réserve béton



SCHEMA

