

COBYO

DESRIPTIF

- Orientation 360° en azimut et -30°/240° en site
- Réflecteur aluminium haut rendement à facettes
- Corps en aluminium, étrier en inox, visserie en inox
- Finition poudre polyester coloris gris anthracite texturé
- Vitre de fermeture affleurante en polycarbonate haute résistance, anti-rayures, anti-graffitis

MODÈLE CC

- Alimentation disponible en accessoire
- Pré-câblé 2x0,50mm² L. 1.5m (ne peut être rallongé)
- Classe III

MODÈLE 230V

- Patère de fixation avec alimentation intégrée
- Pré-câblé 2x0,75mm² L. 1.5m (catégorie AD8)
- Classe II


Lieux de vie
Accueil du public


Aire de repos


Parcs et jardins


Hôtels


Monuments


MODÈLE CC


MODÈLE 230V

LES +

- Compact
- Puissant

Nombreux accessoires



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IK 08	IP 65	IRC 90	RG 1	50000 h.
-------	-------	--------	------	----------

(L80B50)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

20 W 28 W 42 W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
16°	23°	37°	60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finition standard :



FLUX

Puissance source (totale)	Courant	IRC	Température de couleur	Flux sortant
18 W (20W)	500 mA	90	3000 K	1460 lm
26 W (28W)	700 mA			1920 lm
40 W (42W)	1050 mA			2570 lm

RÉFÉRENCES

AU)

COBYO 230 V	Puissance	Code	Teinte	Faisceau
	20 W	Nous consulter	930 940	Spot
	28 W	Nous consulter		Medium
	42 W	Nous consulter		Flood Wide-Flood
COBYO CC	Puissance	Code	Teinte	Faisceau
	42 W max.	Nous consulter	930	Spot
			940	Medium
				Flood
				Wide-Flood

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

IRC 80

- Finition RAL :




ACCESSOIRES

- Driver LED IP20 indoor 500mA, 700mA, 1050mA
- Driver LED IP65 outdoor 500mA, 700mA, 1050mA
- Coupe-flux


Visière courte



Visière longue



Cylindre



- Grille basse luminance nid d'abeille

SCHEMAS

