

# MAÏDO / MAÏDO +

## DESRIPTIF

- Module LED à alimentation intégrée
- Compatible avec gradateur à coupure de phase (MAÏDO seulement)
- Optique à lentille à facettes sur MAÏDO
- Réflecteur aluminium sur MAÏDO +
- Finition peinture poudre polyester
- Câble d'alimentation tissu tressé 2x0.75mm² L.2m
- Cache-piton en plastique inclus



Hôtels



Cafés



Boutiques



Restaurants



Accueil du public



LES +

2 tailles

2 plages de puissance

Personnalisable



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|      |       |                                                                                     |        |      |          |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 850° | IP 20 |  | IRC 90 | RG 1 | 50000 h. |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|

(L70B50)

## OPTIONS STANDARDS

Puissances :

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 10W | 15W | 20W | 28W |
|-----|-----|-----|-----|

Faisceau :

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| SPOT | MED | FLOOD |
| 12°  | 24° | 36°   |

T° de couleur :

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|--------|--------|--------|

Finitions standards :



## FLUX

| MAÏDO | Puissance nominale | IRC | Temp. de couleur           | Flux sortant (à T° ambiante 25° C) | Efficacité lumineuse          |
|-------|--------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|       | 10 W               | 90  | 2700 K<br>3000 K<br>4000 K | 710 lm<br>760 lm<br>810 lm         | 71 lm/W<br>76 lm/W<br>81 lm/W |

  

| MAÏDO + | Puissance nominale | IRC | Temp. de couleur           | Flux sortant (à T° ambiante 25° C) | Efficacité lumineuse |
|---------|--------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         | 15 W (14 W)        | 90  | 2700 K<br>3000 K<br>4000 K | 1350 lm<br>1380 lm<br>1400 lm      | 95 - 100 lm/W        |
|         | 20 W (19 W)        |     | 2700 K<br>3000 K<br>4000 K | 1820 lm<br>1860 lm<br>1890 lm      | 95 - 100 lm/W        |
|         | 28 W (27 W)        |     | 2700 K<br>3000 K<br>4000 K | 2400 lm<br>2430 lm<br>2470 lm      | 87 - 92 lm/W         |

## RÉFÉRENCES (REPLACER ●● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

| MAÏDO | Puissance | Code      | Teinte | Code | Faisceau | Code |
|-------|-----------|-----------|--------|------|----------|------|
|       | 10 W      | A31381 ●● | 927    | E ●  | Flood    | ● 3  |
|       |           |           | 930    | C ●  |          |      |
|       |           |           | 940    | D ●  |          |      |

  

| MAÏDO + | Puissance | Code      | Teinte | Code | Faisceau | Code |
|---------|-----------|-----------|--------|------|----------|------|
|         | 15 W      | A31387 ●● | 927    | E ●  | Flood    | ● 3  |
|         | 20 W      | A31388 ●● | 930    | C ●  |          |      |
|         | 28 W      | A31389 ●● | 940    | D ●  |          |      |

## OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Câble d'alimentation gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble
- Finition RAL :
- Câble d'alimentation gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Extension de câble
- Finition RAL :



## SCHEMAS

