

MITSU

DESRIPTIF

- Modules LED à alimentation intégrée
- Corps en aluminium usiné
- Câble gainé tissu
- Patère de montage fournie
- Finition peinture poudre polyester


Hôtels


Grandes surfaces


Boutiques


Restaurants


Accueil du public



LES +

Design moderne
Finition soignée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L70B50)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

2 x 10W + 1 x 20W


Faisceaux :

MED 34° FLOOD 60°

T° de couleur :

2700 K 3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse
2 x 10 W + 1 x 20 W	90	2700 K	3170 lm	105 lm/W
		3000 K	3360 lm	112 lm/W
		4000 K	3360 lm	116 lm/W

RÉFÉRENCES (REPLACER ● PAR LES CODES TEINTE ET FAISCEAU)

Puissance	Code	Teinte	Code	Faisceau	Code
30 W	A30939 ●●	927	K ●	Medium	● 2
		930	C ●	Flood	● 3
		940	D ●		

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- Extension de câble + filin
- Câble d'alimentation gainé tissu (rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé)
- Finition RAL :



SCHEMA

