

ASCELLA RNG

DESRIPTIF

- Encastré d'accentuation orientable par double cardan
- Modèle 1 source à collerette ronde
- Inclinaison ±40° sur chaque axe
- Finition peinture poudre polyester
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Driver(s) électronique(s) déporté(s)
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30 mm


Concessions automobiles


Petites et moyennes surfaces


Boutiques Vitrines


Restaurants


Cafés

LES +

Finition soignée

Forte puissance

Rendement élevé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

28 W 36 W 42 W 55 W

Faisceaux :

SPOT 18°

MED 34°

FLOOD 60°

WFL 90°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2948.4 - 2991.6 lm	113.4 - 115.1 lm/W	E - D
36 W (34 W)			3736.8 - 3790.8 lm	109.9 - 111.5 lm/W	E - E
42 W (40 W)			4233.6 - 4298.4 lm	105.8 - 107.5 lm/W	E - E
55 W (52 W)			5108.4 - 5184.0 lm	98.2 - 99.7 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :







IRC 80

Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :

DALI B.P.

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Accessoires de montage

Support pour plafond à résille

Support pour plafond

Disque d'adaptation pour rénovation

• Réservation béton

• Grille nid d'abeille

SCHEMA

