

ASTÉRION

DESSCRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Orientation par rotule à 360° / +/-90°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester

LES +

Projecteur très compact

4 puissances disponibles

Nombreuses variantes

Boutiques
Vitrines

Musées
Expositions

Petites et
moyennes
surfaces

Cafés

Restaurants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W 36W

Faisceaux :

SPOT 16°

MED 23

FLOOD 37°

WFL 60°

T° de couleur :

3000K 4000K

Finitions standards :

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
15 W	90	3000 - 4000 K	1639.4 - 1663.3 lm	109.3 - 110.9 lm/W	E - E
20 W			2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :

IRC 97

IRC 80

Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Gradation :

DALI B.P.

- Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)
- Finition RAL :

ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux

• Cône coupe-flux • Grille nid d'abeille • Rails

SCHEMA

