FABRICATION FRANÇAISE

BILOBA APPLIQUE DUO

DESCRIPTIF

- Montage en plafonnier ou applique murale
- Orientation à 350°/ 0-90° par rotule
- LED COB dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée dans la patère
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Finition peinture poudre polyester

LES +

Orientation par rotule

Design épuré et compact

Nombreuses variantes

Musées Expositions

Petites et moyennes surfaces

Boutiques

Restaurants

Cafés

ARCHITECTURAL

MISE EN SCÈNE ET

HOLiGHT LIGHT UP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° | IP 20 | IRC 90 | RG 1 | 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

2 x | 15 W 20 W 28 W 36 W 42 W

Faisceaux :

SPOT 16° | MED 23° | FLOOD 37° | WFL 60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité luminaire	Classe énergétique
2x 15 W (14 W)	90	3000 - 4000 K	1504.2 - 1526.0 lm	107.4 - 109.0 lm/W	E - E
2x 20 W (19 W)			2027.4 - 2060.1 lm	106.7 - 108.4 lm/W	E - E
2x 28 W (27 W)			2648.7 - 2692.3 lm	98.1 - 99.7 lm/W	E - E
2x 36 W			3346.3 - 3395.4 lm	93.0 - 94.3 lm/W	F - E
2x 42 W			3651.5 - 3706.0 lm	86.9 - 88.2 lm/W	F - F

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :

IRC 80

- Gradation :

DALI B.P.

- Finition RAL :

ACCESSOIRES

· Cône coupe-flux · Grille nid d'abeille



· Volets coupe-flux

SCHEMA



ARCHITECTURAL

MISE EN SCÈNE ET