

BILOBA APPLIQUE MONO

DESSCRIPTIF

- Projecteur à patère carrée (SQR) ou ronde (RNG)
- Montage en plafonnier ou applique murale
- Orientation à 350°/ 0-90° par rotule
- LED COB dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée dans la patère
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester



Musées
Expositions



Petites et
moyennes
surfaces



Boutiques



Restaurants



Cafés

Modèle RNG



Modèle SQR



LES +

Design épuré

Compact

Nombreuses variantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15 W 20 W 28 W 36 W 42 W

Faisceaux :

SPOT 16° MED 23° FLOOD 37° WFL 60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
15 W (14 W)	90	3000 - 4000 K	1504.2 - 1526.0 lm	107.4 - 109.0 lm/W	E - E
20 W (19 W)			2027.4 - 2060.1 lm	106.7 - 108.4 lm/W	E - E
28 W (27 W)			2648.7 - 2692.3 lm	98.1 - 99.7 lm/W	E - E
36 W			3346.3 - 3395.4 lm	93.0 - 94.3 lm/W	F - E
42 W			3651.5 - 3706.0 lm	86.9 - 88.2 lm/W	F - F

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Gradation :




• Finition RAL :



SCHEMAS

SQR



RNG

