

BILOBA +

DESRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester


Boutiques
Vitrines


Musées
Expositions


Grandes
surfaces


Concessions
automobiles


Aire de
service



LES +

Efficacité record

Idéal grande hauteur

Design discret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

28 W 36 W 42 W 55 W 65 W

Faisceaux :

SPOT 16° MED 23 FLOOD 60° WFL 90°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2975.7 - 3019.3 lm	114.5 - 116.1 lm/W	E - D
36 W (34 W)			3771.4 - 3825.9 lm	110.9 - 112.5 lm/W	E - E
42 W (40 W)			4414.5 - 4479.9 lm	110.4 - 112.0 lm/W	E - E
55 W (52 W)			5635.3 - 5820.6 lm	108.4 - 111.9 lm/W	E - E
65 W (66 W)			6463.7 - 6529.1 lm	97.9 - 98.9 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :







IRC 80

Boucherie Poissonnerie Boulangerie

- Gradation :

DALI B.P.


0-100% Potent.

- Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)
- Finition RAL :




ACCESSOIRES

- Volets coupe-flux
- Grille nid d'abeille



- Rails



SCHEMA

