

BULLO

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium protégé par un verre clair trempé
- Corps en aluminium laqué
- Câble d'alimentation blanc 3x0.75mm² L.2m
- Filin de suspension acier L.3m
- Source lumineuse intégrée dans la sous-face de fermeture



Hôtels



Grandes surfaces



Boutiques



Restaurants



Accueil du public



Modèles représentés avec options :
sous-face bicolore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°	IP 20		IRC 90	RG 1	50000 h. (L80B10)
------	-------	--	--------	------	-------------------

OPTIONS STANDARDS

42W 55W 70W

Faisceaux :

SPOT	MED	FLOOD	WFL
18°	34°	60°	90°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
42 W (40 W)	90	3000 - 4000 K	4233.6 - 4298.4 lm	105.8 - 107.5 lm/W	E - E
55 W (52 W)			5108.4 - 5184.0 lm	98.2 - 99.7 lm/W	E - E
70 W (66 W)			6361.2 - 6458.4 lm	96.4 - 97.9 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES



• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :



- Câble d'alimentation noir
- Sous-face bicolore
- Extension de câble + filin
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Finition RAL :



SCHEMA

