

DRAW

DESSCRIPTIF

- Encastré fixe ponctuel à source LED intégrée et faisceau asymétrique dit « lèche-mur » ou « wall-washer »
- Collerette ronde ou carrée
- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en polycarbonate aluminisé
- Collerette en acier laqué par poudre polyester
- Dissipateur passif en aluminium
- Appareillage électronique déporté
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm



Musées
Expositions



Boutiques



Pharmacies



Lieux de vie
Accueil du
public



RNG



SQR

LES +

Confort visuel
Éclairage mural optimal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W 36W

Faisceau :

WW

T° de couleur :

3000K 4000K

Finitions standards :

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
15 W (14 W)	90	3000 - 4000 K	1536.9 - 1558.7 lm	109.8 - 111.3 lm/W	E - E
20 W (19 W)			2114.6 - 2147.3 lm	111.3 - 113.0 lm/W	E - E
28 W (27 W)			2681.4 - 2725.0 lm	99.3 - 100.9 lm/W	E - E
36 W			3446.6 - 3503.3 lm	95.7 - 97.3 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :



Boucherie



Poissonnerie



Boulangerie



IRC 80

- Gradation :




- Finition RAL :




ACCESSOIRES

- Accessoires de montage



- Réservation béton



SCHEMA

