

GINGO

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Réflecteur en aluminium métallisé grand confort
- Orientation par rotule à 360° / 0-90°
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Alimentation électronique pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté sous pression
- Finition peinture poudre polyester

LES +

Design à alimentation intégrée

Optique à haut rendement

- 
Boutiques
Vitrines
- 
Musées
Expositions
- 
Petites et
moyennes
surfaces
- 
Cafés
- 
Restaurants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W 36W

Faisceaux :

SPOT 16° MED 28 FLOOD 42°

T° de couleur :

3000K 4000K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
15 W (13.5 W)	90	3000 - 4000 K	1601.2 - 1624.1 lm	118.6 - 120.3 lm/W	D - D
20 W (18.4 W)			2158.2 - 2192.0 lm	117.3 - 119.1 lm/W	D - D
28 W (25.9 W)			2818.7 - 2865.6 lm	108.8 - 110.6 lm/W	E - E
36 W (33.3 W)			3488.0 - 3545.8 lm	104.7 - 106.5 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie 3000K

• Finition RAL :



ACCESSOIRES

• Rail



SCHEMA

