

MIRADA +

DESRIPTIF

- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif
- Appareillage LED déporté
- Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à facettes
- Protection du bloc optique par un verre clair trempé
- Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm

LES +

- Haut rendement
- Confortable
- Forte puissance
- Discret



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP44 IRC 90 RG1 50000 h. (L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :
28 W 36 W 42 W 55 W

Faisceaux :
SPOT 18° MED 34° FLOOD 60° WFL 90°

T° de couleur :
3000 K 4000 K

Finitions standards :
○ ● ●

FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
28 W (26 W)	90	3000 - 4000 K	2948.4 - 2991.6 lm	113.4 - 115.1 lm/W	E - D
36 W (34 W)			3736.8 - 3790.8 lm	109.9 - 111.5 lm/W	E - E
42 W (40 W)			4233.6 - 4298.4 lm	105.8 - 107.5 lm/W	E - E
55 W (52 W)			5108.4 - 5184.0 lm	98.2 - 99.7 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES



- LED spécifique :



Boucherie Poissonnerie Boulangerie IRC 80 3000K IRC 97

- Gradation :




- Finition RAL :




- IK 10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des produits chimiques)

ACCESSOIRES


- Accessoires de montage



- Réserve béton



- Grille nid d'abeille



SCHEMA

