

PROCYON

DESRIPTIF

- LED COB nouvelle génération
- Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
- Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
- Orientation par rotule à 360° / +/-90°
- Alimentation électronique intégrée
- Adaptateur universel pour rail 3 allumages
- Dissipateur passif en aluminium injecté
- Corps en acier laqué
- Finition peinture poudre polyester

LES +

Rendement très élevé

Design différenciant

Equilibré


Boutiques
Vitrines


Musées
Expositions


Petites et
moyennes
surfaces


Cafés


Restaurants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20



IRC 90

RG 1

50000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

42 W

55 W

Faisceaux :

SPOT

MED

FLOOD

WFL

18°

34°

60°

90°

T° de couleur :

3000 K

4000 K

Finitions standards :







FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
42 W (40 W)	90	3000 - 4000 K	4233.6 - 4298.4 lm	105.8 - 107.5 lm/W	E - E
55 W (52 W)			5108.4 - 5184.0 lm	98.2 - 99.7 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

• LED spécifique :







IRC 80

Boucherie Poissonnerie Boulangerie

• Gradation :

DALI

B.P.

• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition RAL :

RAL



ACCESSOIRES

• Volets coupe-flux • Rails





SCHEMA

