

BIDART

DESRIPTIF

- Sous-face fermée en acier laqué
- LED COB de dernière génération
- Dissipateur passif
- Bloc optique interne avec réflecteur aluminium protégé par un verre clair trempé
- Abat-jour en aluminium laqué
- Appareillage LED intégré
- Câble d’alimentation blanc 2x0.75mm² L.2m
- Filin de suspension acier L.3m

LES +

LED intégré

Design industriel rétro

- 
Hôtels
- 
Grandes surfaces
- 
Boutiques
- 
Restaurants
- 
Accueil du public



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960°

IP 20



IRC 90

RG 1

Jusqu'à 66000 h.

(L80B10)

OPTIONS STANDARDS

Puissances :

15W 20W 28W 36W

Faisceaux :

SPOT 16° MED 23° FLOOD 37° WFL 60°

T° de couleur :

3000 K 4000 K

Finitions standards :



FLUX

Puissance nominale (Puissance réelle)	IRC	Temp. de couleur	Flux sortant (à T° ambiante 25° C)	Efficacité lumineuse	Classe énergétique
15 W	90	3000 - 4000 K	1639.4 - 1663.3 lm	109.3 - 110.9 lm/W	E - E
20 W			2209.4 - 2245.4 lm	110.5 - 112.3 lm/W	E - E
28 W			2887.4 - 2934.3 lm	103.4 - 104.8 lm/W	E - E
36 W			3647.1 - 3700.6 lm	96.0 - 97.4 lm/W	E - E

OPTIONS SPÉCIFIQUES

- LED spécifique :



IRC 80

IRC 97

BoucheriePoissonnerieBoulangerie
- Gradation :

DALI B.P.
- Câble d’alimentation noir
- Extension de câble + filin
- Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
- Finition RAL :



SCHEMA

